

VANDTÆT DIGITALTERMOMETER
LEVNEDSMIDDELGODKENDT MED FAST FØLER
FOR MÅLING AF KERNETEMPERATUR



TYPE NR.	: GMH 2710 / GMH 2710-K
BESKRIVELSE	: Vand- og damp-tæt digitalinstrument med fast føler (PT-1000)
HUS	: Grå slagfast ABS, 106 x 67 x 30 mm. Med indbygget bøjle for ophæng eller anbringelse på bord. Vægt ca. 215 g. inkl. føler
TÆTHED	: IP 65 / IP 67
MÅLEOMRÅDE	: GMH 2710 : -200,0...-200,0 °C GMH 2710-K : -200,0...-250,0 °C
OPLØSNING	: 0,1 °C
NØJAGTIGHED	: måleområde -20,0...-100,0: 0,1 °C +/- 1 digit. måleområde -20,0...-200,0: 0,1 °C +/- 2 digit
ARBEJDSSTEMPERATUR	: -30-+50 °C (hus)
FØLER	: Fast indstiksføler (PT-1000) ø 3 x 100 mm i rustfrit stål med 135 mm. slagfast håndtag. (type: GMH 2710-K , håndtag i teflon) 1,0 m. silikonekabel velegnet til måling af væske og til kernetemperatur
REAKTIONSTID	: ca. 10 sekunder
BATTERI	: 2 x AAA batterier
BATTERI LEVETID	: > 6000 timer
VISNING / JUSTERING	: 4- digit LCD, 13 mm. høje tal. Instrumenter er kalibreret fra fabrik mulighed for evt. efterkalibrering